

Strada

A instalação deve ser efectuada por um electricista qualificado. Certifique-se que a tensão de alimentação do aparelho está desligada antes da sua instalação ou manutenção. Siga as instruções de montagem para garantir um correcto funcionamento do aparelho. O produto não deve ser modificado, uma vez que qualquer modificação anula as aprovações de segurança e pode tornar a luminária perigosa. O fabricante declina toda a responsabilidade de produtos modificados ou instalados incorrectamente.

fig. 1 - Para aceder ao interior do projetor, abrir o compartimento de cima.

fig. 2 - Inserir o cabo de alimentação no interior do projetor através do buçim, efectuando a ligação no ligador e respeitando as polaridades. Utilizar o cabo H05VV-F para a alimentação da luminária.

fig. 3 - Inserir o corpo do projetor no poste ou no braço e apertar os dois parafusos.

Installation must be carried out by a qualified electrician. Make sure you have removed tension before installation or maintenance. follow the installation procedures to ensure the unit proper functioning. The product must not be modified, any change will void security approvals and will make the item dangerous. The manufacturer declines all responsibility on products being modified or not correctly installed

fig. 1 - To open the projector, open the top compartment.

fig. 2 - Insert the power cable in the projector through the cablegland connecting it to the socket respecting polarities. Use power cable type H05VV-F.

fig. 3 - Insert the main body on the pole or on the arm and tightening the two screws.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Assurez-vous que vous avez supprimé la tension l'installation ou l'entretien. Suivez les procédures d'installation pour assurer le bon fonctionnement de cette unité. Le produit ne doit pas être modifié, tout changement entraînera l'annulation de l'agrément de sécurité et le produit sera rendu dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité sur les produit en cours de modification ou incorrectement installé.

fig. 1 - Pour ouvrir le projecteur, ouvrez le compartiment à bagages.

fig. 2 - Insérez le câblé d'alimentation dans le projecteur par le presse étoupe, et brancher sur le bornier en respectant les polarités. Utilisez le câble d'alimentation de type H05VV-F.

fig. 3 - Insérez le corps du projecteur sur le mat ou la potence et bloquer celui-ci en serrant les deux vis.

