Características
Characteristics / Caractéristiques / Características

Código Code / Code / Código	1742410001
EAN EAN / EAN / EAN	5604378819278
Tensão (entrada) Voltage (Input) / Tension (Entrée) Tension (Entrada)	120 ~ 240V
Frequência Frequence / Frequence Frecuencia	50/60Hz
Tensão (saida) Voltage (Output) / Tension (Sortie) Tension (Salida)	DC 4x(1.4V-360mA) D/C/AA/AAA DC 2x(9V-25mA) 9V

Modelo Model Modèle Modelo	Capacidade Capacity Capacité Capacidad	Tempo carregamento Charging time Temps de charge Tiempo de carga
Ni-MH D	2500 mAh	8,3 h
Ni-MH D	1800 mAh	6,0 h
Ni-MH C	2500 mAh	8,3 h
Ni-MH C	1800 mAh	6,0 h
Ni-MH AA	2700 mAh	9,0 h
Ni-MH AA	2600 mAh	8,6 h
Ni-MH AA	2500 mAh	8,3 h
Ni-MH AA	2300 mAh	7,6 h
Ni-MH AA	2200 mAh	7,3 h
Ni-MH AA	2000 mAh	6,6 h
Ni-MH AA	1800 mAh	6,0 h
Ni-MH AA	1600 mAh	5,4 h
Ni-MH AA	1500 mAh	5,0 h
Ni-MH AA	1200 mAh	4,0 h
Ni-MH AAA	1100 mAh	3,6 h
Ni-MH AAA	1000 mAh	3,3 h
Ni-MH AAA	900 mAh	3,0 h
Ni-MH AAA	800 mAh	2,6 h
Ni-MH AAA	600 mAh	2,0 h
Ni-MH 9V	250 mAh	12,0 h
Ni-MH 9V	200 mAh	9,6 h
Ni-Cd D	1600 mAh	5,3 h
Ni-Cd C	1600 mAh	5,3 h
Ni-Cd AA	1000 mAh	3,3 h
Ni-Cd AA	900 mAh	3,0 h
Ni-Cd AA	800 mAh	2,6 h
Ni-Cd AAA	600 mAh	2,0 h
Ni-Cd AAA	300 mAh	1,0 h
Ni-Cd 9V	120 mAh	5,8 h

RoHS CE

1) Carrega baterias Ni-MH/Ni-Cd
Charge Ni-MH/Ni-Cd battery
Charger la batterie Ni-MH/Ni-Cd
Carga baterias Ni-MH/Ni-Cd

2) 6 canais de carga independentes
6 independent charging channels
6 canaux de charge indépendants
6 canales de carga independientes

3) Função de descarga
Discharge Function
Fonction de décharge
Función de descarga

4) Protecção contra polaridade trocada
Reverse polarity protection
Protection contre l'inversion de polarité
Protección de polaridad inversa

5) 6 Led's indicadores do estado da carga da bateria
6 Led indicate battery charging status
6 Led indiquent l'état de charge de la batterie
6 Led indican el estado de carga de la batería